



Saug-Mähwerk MTSM 1200

Beschreibung

Beschreibung

- Robustes Gehäuse mit Hardox-Auskleidung und Verschleisschienen
- Förderschnecke und ?kanal aus Hardox
- Anbau via Schnellwechsler, erweiterbar mit hydraulischem Drehkranz
- Schlegelwelle austauschbar (Y-Messer, Schaufeln etc)
- Einsetzbar im kombinierten Betrieb, mit und ohne Absaugung
- Absaugung durch Drehkranz für kompakte Schlauchführung
- Für Gras und Sträucher / Gehölz bis 15mm
- Wartungsfreundlich
- Schnittbreite: 1,2 m
- Schnittwerkzeug: Y-Messer / Optional Forst-Schlegelwelle
- Antriebsleistung Schlegelwelle: 40 kW
- Druck / Volumenstrom: 280 bar / 80 l/min
- Schnittgutförderung: Abfuhrschnecke
- Antriebsleistung Schnecke: 13,4 kW
- Druck / Volumenstrom: 210 bar / 37 l/min
- Gewicht: 430 kg
- Abmessungen (BxHxT): 1450 x 815 x 1090 mm
- Höhe Anbauplatte ? Boden: 740 mm (bei einer Schnitthöhe von 120 mm)



Adrian Meier

Leiter Grün und Forst

+41 52 557 92 29

a.meier@mueller-gleisbau.ch

